

# Lubrificanti Molykote® per compressori



L'impegno di Dow Corning di soddisfare tutte le vostre esigenze di lubrificazione con una tecnologia superiore è più forte di sempre con i Lubrificanti ad Alte Prestazioni per Compressori **MOLYKOTE**. Questi speciali fluidi per compressori, a prezzi competitivi, superano in prestazioni tutti gli altri e sono supportati dall'ottimo Servizio Tecnico Dow Corning in tutto il mondo.

Gli Oli **MOLYKOTE** per Compressori sono formulati per soddisfare e molto spesso superare le specifiche di lubrificazione del Costruttore (OEM). Questi lubrificanti possono farti risparmiare del denaro ai vostri impianti, attraverso:

- Costi iniziali più bassi – generalmente 20-25% al di sotto dei fluidi forniti dagli OEM senza alcun rischio nelle prestazioni.
- Durata maggiore – i Lubrificanti **MOLYKOTE** sintetici per compressori possono aumentare gli intervalli di lubrificazione da 2 a 8 volte rispetto agli oli minerali, riducendo la manutenzione necessaria.
- **MOLYKOTE** offre un eccellente programma di Assistenza Tecnica che include: l'analisi dell'olio, corsi di formazione sulla lubrificazione; per aiutare a massimizzare ulteriormente le prestazioni degli impianti e dei lubrificanti.




## CONVERSIONE

La gamma di oli **MOLYKOTE** e la conoscenza dei nostri tecnici permette una conversione senza problemi da qualsiasi fluido in uso. Abbiamo l'abilità di eliminare ogni rischio nel cambiamento del lubrificante, grazie a quanto segue:

- Avere 2 campioni di olio; uno nuovo che serve da confronto e uno attualmente in uso nel vostro compressore, per capire le condizioni dell'olio durante l'esercizio.

- Marca e modello del compressore
- Temperatura di scarico del compressore
- Verifica del flusso di gas – quale gas o miscela di gas è compressa?

Il Servizio Tecnico **MOLYKOTE** una volta acquisite queste informazioni, formulerà una raccomandazione tecnica ed economica per la conversione.



Smart Lubrication.™

**Prestazioni, Compatibilità e Maggior Durata ad un Prezzo Competitivo**

## Oli per compressori Molykote

MOLIKOTE	ISO VG	Olio di Base	Additivi	Viscosità @40°C [cSt]	viscosità @100°C [cSt]	Indice di Viscosità ASTM D2270	Pour Pont ASTM D97 [°C]	Flash Point ASTM D92 [°C]	Fire Point ASTM D92 [°C]	Corrosione ASTM D130
L-1232	32	PAO	R&O	30	6	144	-60	243	271	1a
L-1232 FG	32	PAO	R&O	30	6	138	-60	241	268	1a
L-1246	46	PAO	R&O	44	8	138	-57	268	279	1a
L-1246 FG	46	PAO	R&O	47	8	138	-42	246	274	1a
L-1268	68	PAO	R&O	62	9	121	-54	271	304	1a
L-1668 FG	68	MO/PAO	R&O	63	9	113	-18	229	241	1a
L-1210	100	PAO	R&O	98	14	145	-48	271	288	1a
L-4611	100	DE	R&O	98	10	62	-28	268	291	1a
L-0610	100	MO	R&O	107	12	100	-18	260	274	1a
L-3246	46	PAG/POE	-	48	9	183	-45	243	296	1a
L-4640	-	DE	-	38	6	82	-40	229	271	1a

## Tabella prodotti costruttori di compressori

ISO VG	MOLYKOTE	ATLAS COPCO	INGERSOLL RAND	GARDNER DENVER	KAESER	SULLAIR
32	L-1232	GA-8K		Aeon 9000	Sigma 8000 S-320	LLL-4-32
32	L-1232 FG	GA-FG		Aeon 9000		
46	L-1246	HD Roto Fluid Plus		Aeon 9000 SP	Sigma 8000 S-460	LLL-4-46
46	L-1246 FG		SSR H1F Coolant	Aeon 6000 FG	Sigma 8000 FG-460	Food Grade
46	L-3246		SSR Ultra Coolant			
68	L-1268			9000	Sigma 8000 S-680	
68	L-1668 FG					
100	L-1210					LLL-4-100
100	L-4611			Aeon 5000	Sigma 8000 S-100	
100	L-0610			Aeon 500		

## Come contattarci

Per quasi 60 anni, i progettisti degli OEM e gli ingegneri di produzione e manutenzione in tutto il mondo hanno dato fiducia al marchio MOLYKOTE per prestazioni e conoscenza tecnica in modo da risolvere ogni loro problema di lubrificazione. Le soluzioni MOLYKOTE sono disponibili attraverso un'organizzazione di più di 3.000 partner di distribuzione intorno al globo. Per conoscere maggiormente la nostra offerta di servizi e prodotti, visitate [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com) o [www.molykote.com](http://www.molykote.com).

### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte dalla Dow Corning. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. I suggerimenti per l'uso non devono essere interpretati come stimolo alla violazione di eventuali diritti coperti da brevetto.

Dow Corning garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. L'eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità della Dow Corning si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito.

**DOW CORNING NON OFFRE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA RELATIVA ALL'IDONEITÀ DEL PRODOTTO AD UN USO SPECIFICO O ALLA SUA COMMERCIALIZZABILITÀ. DOW CORNING NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI DI QUALESIVOGLIA NATURA.**

Dow Corning e Molykote sono marchi registrati di Dow Corning Corporation.

*We help you invent the future* è un marchio commerciale di Dow Corning Corporation.

©2006 Dow Corning Corporation. Tutti i diritti riservati.



**MOLYKOTE**  
FROM DOW CORNING

Smart Lubrication.™

distribuito da:

**DOW CORNING**

*We help you  
invent the future.™*

[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)

In Italia: **MASCHERPA**  
**EMANUELE MASCHERPA S.p.A.**  
via N. Battaglia 39 - 20127 Milano  
tel. 02 280031 fax 02 2829945  
e-mail [postmaster@mascherpa.it](mailto:postmaster@mascherpa.it)  
[www.mascherpa.it](http://www.mascherpa.it)